

EPSON ELP-811

型番		ELP-811
方式		三原色液晶シャッタ式投影方式
輝度		2000 lm
コントラスト比		400:1
液晶パネルサイズ(対角:型)		0.9
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)		24×768×3
色再現性		1677 万色フルカラー
本体サイズ(W×D×H)		348×274×104(mm):突起部含まず
質量		約 4.2 kg
RGB 信号対応解像度		アナログ:UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA デジタル: SXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号		NTSC/PAL/SECAM D1(480i)～D4(720p)
走査周波数	アナログ RGB	水平 15 ～107KHz、垂直 43 ～120Hz
	デジタル RGB	水平 24 ～91KHz、垂直 56 ～85Hz
投写レンズ	明るさ:F	1.7 ～2.0
	焦点距離:f(mm)	29 ～37
	倍率	1.35
	ズーム	手動
	フォーカス	手動
光源 出力/種別		200W UHE
動作温度		5 ～35
電源		AC100 ～120V/200 ～240V ±10 % 50/60Hz
消費電力		使用時:280W/待機時:5.5W
映像入出力端子	IN	ミニ D-Sub15pin、DVI 端子(DVI-I)、RCA、S 端子
	OUT	ミニ D-Sub15pin
音声入出力端子	IN	RCA [R/L]、ステレオミニ
	OUT	ステレオミニ
制御入出力端子		RS-232C 端子(プロジェクター制御用)、Mouse 端子(リモコンマウス用)、 USB 端子タイプ A 1 (ハブ機能)、USB 端子タイプ B (リモコンマウス、 プロジェクター制御用) 1、Remote 端子(ワイヤードリモコン用)
スピーカー		5W
機能その他		デジタル部分拡大機能、フリーズ/AV ミュート

	<p>ワイヤレスリモコンマウス、ワイヤードリモコン(オプション対応) Effect 機能(ポインタ・スポットライト・バー)、ユーザーロゴ投写 HELP 表示機能、ピクチャーinピクチャー 2 カラーモード(6種類) タテ台形歪み補正機能(±30°) ヨコ台形歪み補正機能(±10°)</p>
同梱品	<p>AC ケーブル(100V 日本国内専用)、ミニ D-Sub15pin RGB ケーブル A/V ケーブル(映像/音声)、リモコン/リモコン電池 PS/2 マウスケーブル、USB マウスケーブル レンズカバー、エアークリア 取扱説明書/クイックリファレンス</p>

1: USB I/F は Windows 98、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP プリインストールモデル、または Windows 98 プリインストールモデルから Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP にアップグレードした環境、USB I/F を標準搭載した MacOS8.1 から 9.2 まで対応。それ以外の環境では動作を保証致しません。USB I/F は、USB 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

2: PC 投写時のみ有効。