

製品仕様概要




EMP-S3

1600lm

SVGA

重さ: 約2.5kg

型番		EMP-S3
方式		三原色液晶シャッタ式投影方式
輝度		1600 lm
コントラスト比		500:1
液晶パネルサイズ(対角:型)		0.5
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)		800×600×3
色再現性		1677 万色フルカラー
本体サイズ(W×D×H)		327mm×246mm×86mm: 突起部含まず
質量		約 2.5kg
RGB 信号対応解像度		アナログ: SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号		NTSC/PAL/SECAM、D1(480i)～D4(720p)、DVD コンポーネント
走査周波数	アナログ RGB	水平 15～92kHz、垂直 50～85Hz
投写 レンズ	明るさ:F	1.4
	焦点距離: f(mm)	16.6
	倍率	1.35
	ズーム	デジタル
	フォーカス	手動
光源 出力/種別		135W UHE(E-TORL)
動作温度		5～35
電源		AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz
消費電力		使用時: 195W/待機時: 4W
映像入力端子		ミニ D-Sub15pin、RCA、S 端子

映像出力端子	ミニ D-Sub15pin
音声入力端子	RCA(R/L)
制御入力端子	USB 端子タイプ B(リモコンマウス、プロジェクター制御用) 1
スピーカー	1W
インターフェイス	
機能その他	タテ台形歪み補正機能(±30°)、ダイレクトパワーオン、ワンタッチオフ、エフェクト機能(ポインタ)、ユーザーロゴ投写、パスワードプロテクト、カラーモード(6種類) 2 デジタル部分拡大機能、フリーズ/AV ミュート ワイヤレスリモコンマウス 3、HELP 表示機能
同梱品	AC ケーブル(100V 日本国内専用)、ミニ D-Sub15pin RGB ケーブル リモコン/リモコン電池、レンズカバー、ソフトキャリングケース 取扱説明書(CD-ROM)/クイックリファレンス

1: USB I/F は Windows 98、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP プリインストールモデル、または Windows 98 プリインストールモデルから Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP にアップグレードした環境、USB I/F を標準搭載した Mac OS 8.1 から 9.2 まで対応。それ以外の環境では動作を保証致しません。USB I/F は、USB 対応機器すべての動作を保証するものではありません。詳しくはエプソンプロジェクターインフォメーションセンターまでお問い合わせください。

2: ビデオ入力時と PC 入力時では、カラーモードの種類が異なります。

3: USB ケーブルは別売となります。