

防炎ヴァンテアン (タイプⅢ)

展示用パネル製品番号 U-14003

防炎製品認番号 認定委第 U-02-003号

難燃性に優れた展示用パネル

ヴァンテアンパネルは組立式掲示板—— 掲示可能な簡易衝立です。

[パネルの材料構成]

◇ パネル表面材 (壁装材料協会・難燃5級合格品)

特殊発泡加工により弾力性が強くピンホールの復元力が強力です。
セロハンテープの使用も可能です。

特殊技術による防燃加工を施した難燃の表面材です。

汚れが著しい場合は薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭した後、乾いた柔らかい布で乾拭きをして下さい。

◇ パネル 枠材 (アルミ押出形成・アルミ合金 A6063S)

ペーパーハニカム材をチップ紙で密閉した構造のパネルの表面に、
両面ベルエースを貼って作られたコアパネルの四方をアルミ合金
の枠材で囲んで作られています。

◇ パネル中芯材 (再生紙使用ペーパーハニカムコア)

再生紙に樹脂含浸をほどこし、円柱状の筒に連続成形した非常に
軽く、また力学的にも強度・剛性が高い材料です。

ロールコアを使用したパネルは独立した無数の隔壁で形成されて
いるので、熱対流を防ぎ断熱効果があります。

単体では燃焼しますが鋼板等で密閉構造にした場合、内部コアは
炭化するだけで裏面に炎が移る心配はありません。

[パネルの材料構成]

